보통 진동계 PM101

(Vibration Level Meter PM101)

특징

- 진동 가속도, 속도, 변위 동시 측정
- RMS, Peak, Peak-to-Peak 측정
- 넓은 동적 범위
- 멤브레인 터치 패널
- 장시간 SD 메모리 데이터 저장

용도

- 기계 진동 측정
- 펌프, 모터, 교류 발전기 등 진동 측정
- 엔진, 기어 박스, 베어링 등 진동 측정
- 품질 관리 및 예방 진단 관리

사양

사양	PM101
샘플링 주파수	22kHz
주파수 범위	10Hz ~ 10kHz(3dB)
동적 범위	100dB
측정 변수	가속도/속도/변위의 True RMS, Peak, Pk-Pk
측정 범위(가속도)	+/- 50g
측정 범위(속도)	1, 3, 10, 30, 100, 300 mm/sec RMS
측정 범위(변위)	10, 30, 100, 300, 1000, 3000 microns Pk-Pk
치수 및 무게	85 mm x 215 mm x 30 mm, 260그램
온도 범위	0 °C to 50°C

Company Specialized in Sound/Vibration

SV Corporation

RM. 302, Sangshin B/D, 719-1, (Yi-Dong), Jungbo-ro 11,
Sangrok-Gu, Ansan, Kyongki-Do, 426-863, KOREA
TEL : +82-31-501-4030 / FAX : +82-31-501-4032
http://www.svdigital.com, www.svemall.com

Distributed by :