


소음 모니터링 장치 SV-LEQMONIT

(Noise Monitoring Unit SV-LEQMONIT)



특징

- 1채널 IEPE타입 마이크로폰 입력
- 마이크로폰 자동 교정 기능
- 아날로그 출력 4 ~ 20mA
- PLC 등 자체 데이터수집장치와 호환



용도

- 발전소 내부 환경 소음 모니터링
- 공장 내부 환경 및 기계소음 모니터링
- 도로교통소음 등 외부 환경소음모니터링



사양

사양	SV-LEQMONIT
적합규격	IEC60651 TYPE 1, JIS C1502
주파수 범위	20Hz ~ 15kHz
측정 범위	19 ~ 134dB(A)
동적 범위	100dB
측정 변수	Leq Fast 125ms
주파수 가중치	A, Z(Lin)
아날로그 출력	4 ~ 20mA (19 ~ 94dB(A) 또는 27 ~ 134dB(A) 선택)
치수 및 무게	220 x 250 x 55 mm, 540그램
온도 범위	-10 °C to 50°C

Company Specialized in Sound/Vibration

SV Corporation

RM. 302, Sangshin B/D, 11, Jungbo-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15495, Republic of Korea
 TEL : +82-31-501-4030 / FAX : +82-31-501-4032
 E-mail : sales@svdigital.com / <http://www.svdigital.com>

Distributed by :